



400W MEDICAL-TEHOLÄHTEET

MDP400

MDP400-US48-UC-PP

Teholähde 100-240 V AC/48 V DC, 8,3 A

- 12, 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulo
- 2x MOPP - BF yhteensopiva

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-240 V AC
Min. syöttöjännite AC	90 V AC
Max. syöttöjännite AC	264 V AC
Min. syöttöjännite DC	170 V DC
Max. syöttöjännite DC	270 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	48 V DC
Max. ulostulovirta	8,3 A
Teho	400 W

MITAT

Pituus	166,5 mm
Leveys	84,4 mm
Korkeus	40 mm
Paino	0,525 kg

MUUT

Takuu	3 vuotta
Hyväksynnät	CB, CE, CSA 22.2, UL
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

Kotelointi	U-kotelo
Jäähdytys	Konvektio
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla	94 %