



## 400W MEDICAL-TEHOLÄHTEET

MDP400

MDP400-US24-VC-PP

Teholähde 100-240 V AC/24 V DC, 16,7 A

- 12, 24, 28, 36 ja 48 VDC ulostulot
- Korkea hyötysuhde 94%
- 5V stand-by ja 12V aux ulostulo
- 2x MOPP - BF yhteensopiva

### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### SISÄÄNTULO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Syöttöjännite AC      | 100-240 V AC |
| Min. syöttöjännite AC | 90 V AC      |
| Max. syöttöjännite AC | 264 V AC     |
| Min. syöttöjännite DC | 170 V DC     |
| Max. syöttöjännite DC | 270 V DC     |

#### ULOSTULO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ulostulojännite    | 24 V DC |
| Max. ulostulovirta | 16,7 A  |
| Teho               | 400 W   |

#### MITAT

|         |          |
|---------|----------|
| Pituus  | 166,5 mm |
| Leveys  | 84,4 mm  |
| Korkeus | 41 mm    |
| Paino   | 0,67 kg  |

#### MUUT

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Takuu                | 3 vuotta             |
| Hyväksynnät          | CB, CE, CSA 22.2, UL |
| Min. käyttölämpötila | -20 °C               |
| Max. käyttölämpötila | 50 °C                |

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kotelointi</b>                                           | Koteloitu, tuulettimella |
| <b>Jäähdytys</b>                                            | Tuuletin                 |
| <b>Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,95                     |
| <b>Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen</b> | 0,95                     |
| <b>Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla</b>              | 94 %                     |