

1200W MEDICAL-TEHOLÄHTEET

MDP1200

MDP1200-US24-UCF

Teholähde 100-277 V AC/24 V DC, 50 A

- 24 V DC ulostulo
- Korkea hyötysuhde 94%
- 5 V stand-by ja 12 V aux ulostulot
- 2x MoPP - BF yhteensopiva



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC	100-277 V AC
Min. syöttöjännite AC	85 V AC
Max. syöttöjännite AC	305 V AC
Min. syöttöjännite DC	120 V DC
Max. syöttöjännite DC	300 V DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	24 V DC
Max. ulostulovirta	50 A
Teho	1200 W

MITAT

Pituus	234 mm
Leveys	101,6 mm
Korkeus	41 mm
Paino	1,15 kg

MUUT

Takuu	5 vuotta
Hyväksynnät	CB, CE, CSA 22.2, UL

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Kotelointi	Avoim
Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,95
Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla	94 %