

HMI-PANEELI WEBOP-2070T

7" näyttö

WOP-2070T-N2AE

HMI-paneeli, 7", WOP-2070T ethernet-yhteydellä

- 7"
- Ilmainen ohjelmisto
- IP66 etupaneeli
- Matala asennussyvyys



TUOTEKUVAUS

Taiwanilainen Advantech valmistaa muun muassa näyttöjä, kosketuksella ja ilman, HMI-näyttöjä, teollisuustietokoneita, paneeli PC:tä ja etä I/O moduuleita. Heillä on yli 5000 työntekijää 23 maassa ja he ovat edustettuna maailmanlaajuisesti. Euroopassa Advantech:llä on iso varasto ja tekninen tuki.

Me olemme nyt ottaneet Advantech:n WepOP-sarja HMI-näytöt valikoimaamme. Näyttöjä on saatavilla kuutena eri kokoisena välillä 4,3" - 12,1". Näytöt tukevat yli 300 eri logiikka mallia ja niissä on useita liitäntä mahdollisuuksia, kuten RS232, RS422, RS485, Ethernet, CAN ja USB. Tämä tarkoittaa sitä, että oli laitteesi mikä tahansa, voit aina käyttää samaa näyttöä. Näyttö voi kommunikoida samanaikaisesti, jopa neljän laitteen, kuten logiikka, viivakoodinlukija, tulostin ja PC, kanssa.

Paneelit ohjelmoidaan WebOP Designer 2.0 ohjelmalla. Ohjelmassa on laaja kirjasto erilaisia symboleja ja mahdollisuus myös lisätä käyttäjän omia symboleja. Tämä antaa mahdollisuuden kustomoida näytön toimintaa ja ulkonäköä juuri omalle sovellukselle sopivaksi.

WebOP Designer 2.0 ohjelmisto on vapaasti ladattavissa tämän sivun "Lataukset" välilehden alta.

TEKNISEET TIEDOT

Aukko	175x132,5 mm
CPU	RISC 32 bits, 200 MHz
Etupaneelin paksuus	6 mm
Himmennys	Kyllä
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - COM portti 1	RS232/422/485 (DB9 naaras)
I/O-portti - COM-portti 2	RS422/485 (5-napainen jousiliitin)
I/O-portti - COM-portti 3	RS232 (COM1: nastat 5;7;8)
I/O-portti - MicroSD	Kyllä

IP-luokka	IP66
Katselukulma	140/130
Korkeus	143,3 mm
Kosketusnäyttö	Analoginen resistiivinen
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttöjännitteen LED-indikointi	Kyllä
Käyttöjärjestelmä	HMI RTOS, WebOP Designer 2.0
Leveys	188 mm
Liitäntä - Ethernet	Kyllä
Liitäntä - USB Client	Kyllä
Liitäntä - USB Host	Kyllä
Luminanssi	300 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Muisti	8 MB NOR Flash, 128 MB NAND Flash
Muisti (RAM)	64 MB
Näyttö	WVGA (16:9) TFT LCD
Näytön koko	7
Näytön resoluutio	800x480
Näytön värien lukumäärä	65536
Paino	0,6 kg
Syvyys	30 mm
Taustavalo	LED (20 000 h)
Tehonkulutus	10 W
Tiedonsiirron LED-indikointi	Ei

