

HMI-PANEELI WEBOP-2100T

10,1" näyttö

WOP-2100T-S2AE
HMI-paneeli, 10,1", WOP-2100T

- 10,1"
- Ilmainen ohjelmisto
- IP66 etupaneeli
- Matala asennussyvyys



TUOTEKUVAUS

Taiwanilainen Advantech valmistaa muun muassa näyttöjä, kosketuksella ja ilman, HMI-näyttöjä, teollisuustietokoneita, paneeli PC:tä ja etä I/O moduuleita. Heillä on yli 5000 työntekijää 23 maassa ja he ovat edustettuna maailmanlaajuisesti. Euroopassa Advantech:llä on iso varasto ja tekninen tuki.

Me olemme nyt ottaneet Advantech:n WepOP-sarja HMI-näytöt valikoimaamme. Näyttöjä on saatavilla kuutena eri kokoisena välillä 4,3" - 12,1". Näytöt tukevat yli 300 eri logiikka mallia ja niissä on useita liitäntä mahdollisuuksia, kuten RS232, RS422, RS485, Ethernet, CAN ja USB. Tämä tarkoittaa sitä, että oli laitteesi mikä tahansa, voit aina käyttää samaa näyttöä. Näyttö voi kommunikoida samanaikaisesti, jopa neljän laitteen, kuten logiikka, viivakoodinlukija, tulostin ja PC, kanssa.

Paneelit ohjelmoidaan WebOP Designer 2.0 ohjelmalla. Ohjelmassa on laaja kirjasto erilaisia symboleja ja mahdollisuus myös lisätä käyttäjän omia symboleja. Tämä antaa mahdollisuuden kustomoida näytön toimintaa ja ulkonäköä juuri omalle sovellukselle sopivaksi.

WebOP Designer 2.0 ohjelmisto on vapaasti ladattavissa tämän sivun "Lataukset" välilehden alta.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	259,5x201,5 mm
CPU	RISC 32 bits, 200 MHz
Etupaneelin paksuus	6 mm
Himmennys	Kyllä
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - COM portti 1	RS232/422/485 (DB9 naaras)
I/O-portti - COM-portti 2	RS422/485 (5-napainen jousiliitin)
I/O-portti - COM-portti 3	RS232 (COM1: nastat 5;7;8)
I/O-portti - MicroSD	Ei

IP-luokka	IP66
Katselukulma	140/110
Korkeus	212 mm
Kosketusnäyttö	Analoginen resistiivinen
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttöjännitteen LED-indikointi	Kyllä
Käyttöjärjestelmä	HMI RTOS, WebOP Designer 2.0
Leveys	269,8 mm
Liitäntä - Ethernet	Ei
Liitäntä - USB Client	Kyllä
Liitäntä - USB Host	Kyllä
Luminanssi	250 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Muisti	8 MB NOR Flash
Muisti (RAM)	64 MB
Näyttö	WSVGA TFT LCD
Näytön koko	10,1
Näytön resoluutio	1024x600
Näytön värien lukumäärä	65536
Paino	1,2 kg
Syvyys	37,4 mm
Taustavalo	LED (20 000 h)
Tehonkulutus	10 W
Tiedonsiirron LED-indikointi	Ei

