

## MB VARMISTINRENKAAT

KM-mutterin lukitukseen

MB07#

Varmistinrengas mutteriin KM07#

- Käytetään varmistamaan KM-mutterin lukitus
- Käytettäessä yhdessä KM-mutterin kanssa lukituksesta tulee vakaa
- Varmistinrenas kannattaa aina vaihtaa uuteen laakerin vaihdon yhteydessä



## TUOTEKUVAUS

## KÄYTTÖALUE

Varmistinrengasta käytetään varmistamaan akselimutterin lukitusta akselille.

Mutterissa pitää olla ura johon MB:n sakara taivutetaan asennuksen lopuksi.

|      |                       |     |     |    |    |       |      |     |        |
|------|-----------------------|-----|-----|----|----|-------|------|-----|--------|
| MB18 | MB 18 Varmistinrengas | 90  | 126 | 10 | 10 | 86,5  | 1,75 | 108 | 6,230  |
| MB19 | MB 19 Varmistinrengas | 95  | 133 | 10 | 10 | 91,5  | 1,75 | 113 | 6,700  |
| MB20 | MB 20 Varmistinrengas | 100 | 142 | 10 | 12 | 96,5  | 1,75 | 120 | 7,650  |
| MB21 | MB 21 Varmistinrengas | 105 | 145 | 12 | 12 | 100,5 | 1,75 | 126 | 8,260  |
| MB22 | MB 22 Varmistinrengas | 110 | 154 | 12 | 12 | 105,5 | 1,75 | 133 | 9,400  |
| MB23 | MB 23 Varmistinrengas | 115 | 159 | 12 | 12 | 110,5 | 2,00 | 137 | 10,800 |
| MB24 | MB 24 Varmistinrengas | 120 | 164 | 12 | 14 | 115,0 | 2,00 | 138 | 10,500 |
| MB25 | MB 25 Varmistinrengas | 125 | 170 | 12 | 14 | 120,0 | 2,00 | 148 | 11,800 |
| MB26 | MB 26 Varmistinrengas | 130 | 175 | 14 | 14 | 125,0 | 2,00 | 149 | 11,300 |
| MB27 | MB 27 Varmistinrengas | 135 | 185 | 14 | 14 | 130,0 | 2,00 | 160 | 14,400 |
| MB28 | MB 28 Varmistinrengas | 140 | 192 | 14 | 16 | 135,0 | 2,00 | 160 | 14,200 |

## TEKNISET TIEDOT

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>b1</b>    | 1,25 mm |
| <b>d5</b>    | 57 mm   |
| <b>Paino</b> | 1,04 kg |

