

MB VARMISTINRENKAAT

KM-mutterin lukitukseen

MB13#

Varmistinrengas mutteriin KM13#

- Käytetään varmistamaan KM-mutterin lukitus
- Käytettäessä yhdessä KM-mutterin kanssa lukituksesta tulee vakaa
- Varmistinrenas kannattaa aina vaihtaa uuteen laakerin vaihdon yhteydessä



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Varmistinrengasta käytetään varmistamaan akselimutterin lukitusta akselille.

Mutterissa pitää olla ura johon MB:n sakara taivutetaan asennuksen lopuksi.

MB18	MB 18 Varmistinrengas	90	126	10	10	86,5	1,75	108	6,230
MB19	MB 19 Varmistinrengas	95	133	10	10	91,5	1,75	113	6,700
MB20	MB 20 Varmistinrengas	100	142	10	12	96,5	1,75	120	7,650
MB21	MB 21 Varmistinrengas	105	145	12	12	100,5	1,75	126	8,260
MB22	MB 22 Varmistinrengas	110	154	12	12	105,5	1,75	133	9,400
MB23	MB 23 Varmistinrengas	115	159	12	12	110,5	2,00	137	10,800
MB24	MB 24 Varmistinrengas	120	164	12	14	115,0	2,00	138	10,500
MB25	MB 25 Varmistinrengas	125	170	12	14	120,0	2,00	148	11,800
MB26	MB 26 Varmistinrengas	130	175	14	14	125,0	2,00	149	11,300
MB27	MB 27 Varmistinrengas	135	185	14	14	130,0	2,00	160	14,400
MB28	MB 28 Varmistinrengas	140	192	14	16	135,0	2,00	160	14,200

TEKNISET TIEDOT

b1	1,5 mm
d5	92 mm
Paino	2,9 kg

