

LF EDESTÄ LUKITTAVAT LUKITUSMUTTERIT

Uudelleenkäytettävä malli

LF05

Edestä lukittava lukitusmutteri

- Ahtaisiin tiloihin
- Ei vahingoita kierteitä, voidaan asentaa uudelleen
- Edestä lukittava



TUOTEKUVAUS

LF on mutteri, joka lukitaan edestä, käytetään silloin kun asennuksessa on ahtaat tilat ja kiristystä ei ole mahdollista tehdä päältä. Helppo, varma ja uudelleenkäytettävä malli.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KÄYTTÖIHIN

- Kiinnitykseen ja säätöihin laakerikohteissa
- Palloruuvien asennukseen
- Korkeille kierroksille
- Suunnanvaihtokohteisiin
- Jousijärjestelmän kalibrointiin
- Kestää korkeita lämpötiloja ja värinää
- Uudelleenasennettavissa

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Mutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
- H4 toleranssi
- Urat ovat laserleikattuja
- Viimeistelty pinta
- Neljä kiristyskohtaa
- Musta eloksoitu
- Saatavana myös eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:

M4 ruuvi 2,5 Nm

M5 ruuvi 5 Nm

M6 ruuvi 8 Nm

M8 ruuvi 18 Nm

M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun mutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	9
b+h	4 x 2
Halkaisija B	29 mm
Halkaisija d	3,2 mm
Halkaisija F	26 mm
Kierre	18x1,00
Leveys C	15 mm
Max. aksiaalinenkuorma	55400 N
Paino	0,07 kg
Stop ruuvi	2xM4
Ulkohalkaisija D	34 mm

