

LRP RADIAALILUKITTEISET LUKITUSMUTTERIT

Korkeille kierroksille

LRP25.150
Radiaalilukittava lukitusmutteri

- Tehokas radiaalilukitteinen mutteri suurille kuormille
- Leveämpi kehä ja suuremmat lukitusruuvit
- Helppo ja varma kiristys



TUOTEKUVAUS

LRP heavy duty lukitusmutteri on suunniteltu suuremmille aksiaalikuormille. Mutteri on leveämpi ja siinä on lisäksi isommat kiristysruuvit, jotka mahdollistavat suuremmat kuormat. Helppo, varma ja uudelleenkäytettävä malli.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KÄYTTÖIHIN

- Kiinnitykseen ja säätöihin laakerikohteissa
- Palloruuvien asennukseen
- Korkeille kierroksille
- Suunnanvaihtokohteisiin
- Jousijärjestelmän kalibrointiin
- Kestää korkeita lämpötiloja ja värinää
- Uudelleenasennettavissa

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Mutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
- H4 toleranssi
- Urat ovat laserleikattuja
- Viimeistely pinta
- Neljä kiristyskohtaa
- Musta eloksoitu
- Saatavana myös eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:

M4 ruuvi 2,5 Nm

M5 ruuvi 5 Nm

M6 ruuvi 8 Nm

M8 ruuvi 18 Nm

M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun mutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	210
b+h	5x2
Halkaisija B	42 mm
Leveys C	16 mm
Max. aksiaalinenkuorma	68558 N
Sisäkierre A	25x1,5
Stop ruuvi	2xM8
Ulkohalkaisija D	47 mm

