OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LRE TASAPAINOTETUT RADIAALILUKITTAVAT LUKITUSMUTTERIT

Uudelleen asennettavissa

LRE07
Radiaalilukittava tasapainotettu lukitusmutteri



- Suurille nopeuksille
- Kaksinkertaisilla lukitusosilla saadaan kaksinkertainen vääntömömentin kesto
- Helppo ja varma kiristys

TUOTEKUVAUS

Lukitusmutterissa on sama rakenne kuin LR-mutterissa, mutta se on tasapainotettavissa. Lukitusosat sijaitsevat 180° toisiinsa nähden. Lukitusmutteri soveltuu korkeille nopeuksille, on tasapainotettavissa ja lukitusvarmuus on kaksi kertaa LR mutterin verran.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KÄYTTÖIHIN

• Palloruuvien asennukseen
• Korkeille kierroksille
• Suunnanvaihtokohteisiin
• Jousijärjestelmän kalibrointiin
• Kestää korkeita lämpötiloja ja tärinää
• Uudelleenasennettavissa

Muuta huomioitavaa

• Lukitusmutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
• H4 toleranssi
• Urat ovat laserleikattuja
• Viimeistelty pinta
• 4 kiristyskohtaa
• Musta eloksoitu
• Saatavana myöskin eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:
M4 ruuvi 2,5 Nm
M5 ruuvi 5 Nm
M6 ruuvi 8 Nm
M8 ruuvi 18 Nm
M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun lukitusmutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	94
b+h	4x2
Halkaisija B	30 mm
Kierre	22x1,5
Leveys C	12 mm
Max. aksiaalinenkuorma	37800 N
Paino	0,06 kg
Stop ruuvi	6
Ulkohalkaisija D	35 mm

