

LRE TASAPAINOTETUT RADIAALILUKITTAVAT LUKITUSMUTTERIT

Uudelleen asennettavissa

LRE37

Radiaalilukittava tasapainotettu lukitusmutteri

- Suurille nopeuksille
- Kaksinkertaisilla lukitusosilla saadaan kaksinkertainen vääntömomentin kesto
- Helppo ja varma kiristys



TUOTEKUVAUS

Lukitusmutterissa on sama rakenne kuin LR-mutterissa, mutta se on tasapainotettavissa. Lukitusosat sijaitsevat 180° toisiinsa nähden. Lukitusmutteri soveltuu korkeille nopeuksille, on tasapainotettavissa ja lukitusvarmuus on kaksi kertaa LR mutterin verran.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAABIIN KÄYTTÖIHIN

- Palloruuvien asennukseen
- Korkeille kierroksille
- Suunnanvaihtokohteisiin
- Jousijärjestelmän kalibrointiin
- Kestää korkeita lämpötiloja ja värinää
- Uudelleenasennettavissa

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Lukitusmutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
- H4 toleranssi
- Urat ovat laserleikattuja
- Viimeistely pinta
- 4 kiristyskohtaa
- Musta eloksoitu
- Saatavana myöskin eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:

M4 ruuvi 2,5 Nm

M5 ruuvi 5 Nm

M6 ruuvi 8 Nm

M8 ruuvi 18 Nm

M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun lukitusmutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	4000
b+h	14x6
Halkaisija B	167 mm
Kierre	150x2
Leveys C	20 mm
Max. aksiaalinenkuorma	712900 N
Paino	1,2 kg
Stop ruuvi	10
Ulkohalkaisija D	180 mm

