OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LFE TASAPAINOTETUT, EDESTÄ KIRISTETTÄVÄT LUKITUSMUTTERIT

Uudelleen asennettava

LFE07
Edestä kiristettävä tasapainotettu lukitusmutteri



- Edestä kiristettävä – ahtaat tilat
- Kaksi kiristysmutteria – tasapainotettu
- Kaksi lukitusmutteria – kaksinkertainen lukitusvoima

TUOTEKUVAUS

Sovelluksiin joissa on suuri nopeus ja asennus on ahtaassa välissä tai muuten kohteessa, jossa ei radiaalinen kiristys ole mahdollista. Lukitusosat sijaitsevat 180° toisiinsa nähden. Tämä tarkoittaa, että mutteri on tasapainoinen ja soveltuu korkeille nopeuksille. Helppo, varma ja uudelleenkäytettävä malli.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KÄYTTÖIHIN

• Kiinnitykseen ja säätöihin laakerikohteissa
• Palloruuvien asennukseen
• Korkeille kierroksille
• Suunnanvaihtokohteisiin
• Jousijärjestelmän kalibrointiin
• Kestää korkeita lämpötiloja ja tärinää
• Uudelleenasennettavissa

Muuta huomioitavaa

• Mutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
• H4 toleranssi
• Urat ovat laserleikattuja
• Viimeistelty pinta
• Neljä kiristyskohtaa
• Musta eloksoitu
• Saatavana myös eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:
M4 ruuvi 2,5 Nm
M5 ruuvi 5 Nm
M6 ruuvi 8 Nm
M8 ruuvi 18 Nm
M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun mutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	24
b+h	4x2
Halkaisija B	34 mm
Halkaisija d	3,2 mm
Halkaisija F	30 mm
Leveys C	15 mm
Max. aksiaalinenkuorma	37800 N
Paino	0,09 kg
Stop ruuvi	4xM4
Ulkohalkaisija D	39 mm

