

LR RADIAALILUKITTAVAT LUKITUSMUTTERIT

Uudelleenkäytettävä malli

LR25

Radiaalilukittava lukitusmutteri

- Radiaalinen lukitus
- Ei vahingoita kierteitä, voidaan asentaa uudelleen
- Helppo ja varma kiristys



TUOTEKUVAUS

Yksinkertainen ja tehokas lukitusmutteri laakerin ja muiden mekanisten osien lukitsemiseen. Kiristämällä lukitusruuvia, mutteri kiristyy akselille ja lukituksesta tulee varma. Helppo, varma ja uudelleen käytettävä malli.

LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KÄYTTÖIHIN

- Kiinnitykseen ja säätöihin laakerikohteissa
- Palloruuvien asennukseen
- Korkeille kierroksille
- Suunnanvaihtokohteisiin
- Jousijärjestelmän kalibrointiin
- Kestää korkeita lämpötiloja ja värinää
- Uudelleenasennettavissa

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Mutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venymän kestävästä teräksestä (20MV6)
- H4 toleranssi
- Urat ovat laserleikattuja
- Viimeistely pinta
- Neljä kiristyskohtaa
- Musta eloksoitu
- Saatavana myös eri kierteillä ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:

M4 ruuvi 2,5 Nm

M5 ruuvi 5 Nm

M6 ruuvi 8 Nm

M8 ruuvi 18 Nm

M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, että ruuveja ei voi säätää kun lukitusmutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT

Avausmomentti	713
b+h	10x4
Halkaisija B	106 mm
Kierre	90x2
Leveys C	15 mm
Max. aksiaalinenkuorma	292300 N
Paino	0,46 kg
Stop ruuvi	8
Ulkohalkaisija D	115 mm

