

ISO - TUKIERISTIMET

Polyamidi

ISO2170

CLN 30M6-21 tukieristin

- Musta polyamidi tukieristin
- Lasikuidulla vahvistettu polyamidi
- Muotoiltu ruiskupuristamalla
- Käyttöjännite 1000 VAC tai 1500 VDC
- Käyttölämpötila -40°C ... 130°C



TUOTEKUVAUS

Pienjännitteelle tarkoitettuja tukieristimiä käytetään kojeisto- ja laiterakentamisessa kupari- ja alumiinikiskojen asennukseen. Useita eri kokoja (korkeus, leveys ja sisäkierteen koko), joten löydät aina sopivan tukieristimen asennukseen.

Tukieristimiä on kahta eri tuotetyyppeä:

ISO mustat tukieristimet on valmistettu polyamidista ja vahvistettu lasikuidulla 35%. Muotoiltu ruiskupuristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0, halogeenivapaa.

COMPRHEX punaiset tukieristimet on valmistettu polyesteristä, joka on vahvistettu lasikuidulla 20%. Muotoiltu puristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0. Punaiset tukieristimet löydät omalta tuotesivulta!

TEKNISET TIEDOT

d	20 mm
F	9 mm
H	30 mm
Kierteen koko	M6
Käyttölämpötila	-40 to 130°C
Materiaali	Polyamidi
Nimellisjännite	1000 V AC/1500 V DC
Nimellisvääntö	10
Paino	0,026 kg
Puristuslujuus	5000 daN

Taivutuslujuus	370 daN
Vetolujuus	700 daN
Väri	Musta

