

## ISO - TUKIERISTIMET

Polyamidi

ISO2275

CLN 55M8-31 tukieristin

- Musta polyamidi tukieristin
- Lasikuidulla vahvistettu polyamidi
- Muotoiltu ruiskupuristamalla
- Käyttöjännite 1000 VAC tai 1500 VDC
- Käyttölämpötila -40°C ... 130°C



### TUOTEKUVAUS

Pienjännitteelle tarkoitettuja tukieristimiä käytetään kojeisto- ja laiterakentamisessa kupari- ja alumiinikiskojen asennukseen. Useita eri kokoja (korkeus, leveys ja sisäkierteen koko), joten löydät aina sopivan tukieristimen asennukseen.

Tukieristimiä on kahta eri tuotetyyppiä:

ISO mustat tukieristimet on valmistettu polyamidista ja vahvistettu lasikuidulla 35%. Muotoiltu ruiskupuristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0, halogeenivapaa.

COMPRHEX punaiset tukieristimet on valmistettu polyesteristä, joka on vahvistettu lasikuidulla 20%. Muotoiltu puristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0. Punaiset tukieristimet löydät omalta tuotesivulta!

### TEKNISET TIEDOT

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| d               | 30 mm               |
| F               | 15 mm               |
| H               | 55 mm               |
| Kierteen koko   | M8                  |
| Käyttölämpötila | -40 to 130°C        |
| Materiaali      | Polyamidi           |
| Nimellisjännite | 1000 V AC/1500 V DC |
| Nimellisvääntö  | 25                  |
| Paino           | 0,091 kg            |
| Puristuslujuus  | 7500 daN            |

|                |          |
|----------------|----------|
| Taivutuslujuus | 350 daN  |
| Vetolujuus     | 1300 daN |
| Väri           | Musta    |

