

## COMPRHEX - TUKIERISTIMET

Polyesteri

CPH2065  
CPH 45M6 tukieristin

- Punainen polyesterinen tukieriste
- Lasikuidulla vahvistettu polyesteri
- Muotoiltu puristamalla
- Käyttöjännite 1000 VAC tai 1500 VDC
- Käyttölämpötila -40°C ... 130°C



### TUOTEKUVAUS

Pienjännitteelle tarkoitettuja tukieristimiä käytetään kojeisto- ja laiterakentamisessa kupari- ja alumiinikiskojen asennukseen. Saatavilla useita eri kokoja (korkeus, leveys ja sisäkierteen koko), joten löydät aina sopivan tukieristimen asennukseen.

Tukieristimiä on kahta eri tuotetyyppiä:

COMPRHEX punaiset tukieristimet on valmistettu polyesteristä, joka on vahvistettu lasikuidulla 20%. Muotoiltu puristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0.

ISO mustat tukieristimet on valmistettu polyamidista ja vahvistettu lasikuidulla 35%. Muotoiltu ruiskupuristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0, halogeenivapaa. Mustat tukieristimet löydät omalta tuotesivulta!

### TEKNISEET TIEDOT

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>d</b>               | 39 mm               |
| <b>E</b>               | 13 mm               |
| <b>F</b>               | 15 mm               |
| <b>H</b>               | 45 mm               |
| <b>Kierteen koko</b>   | M6                  |
| <b>Käyttölämpötila</b> | -40 to 130°C        |
| <b>Materiaali</b>      | Polyesteri          |
| <b>Nimellisjännite</b> | 1000 V AC/1500 V DC |
| <b>Nimellisvääntö</b>  | 10                  |
| <b>Paino</b>           | 0,173 kg            |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Puristuslujuus</b> | 14000 daN |
| <b>Taivutuslujuus</b> | 540 daN   |
| <b>Vetolujuus</b>     | 900 daN   |
| <b>Väri</b>           | Punainen  |

