

## COMPRHEX - TUKIERISTIMET

Polyesteri

CPH2610  
CLH 30M8-30 tukieristin

- Punainen polyesterinen tukieriste
- Lasikuidulla vahvistettu polyesteri
- Muotoiltu puristamalla
- Käyttöjännite 1000 VAC tai 1500 VDC
- Käyttölämpötila -40°C ... 130°C



### TUOTEKUVAUS

Pienjännitteelle tarkoitettuja tukieristimiä käytetään kojeisto- ja laiterakentamisessa kupari- ja alumiinikiskojen asennukseen. Useita eri kokoja (korkeus, leveys ja sisäkierteen koko), joten löydät aina sopivan tukieristimen asennukseen.

Tukieristimiä on kahta eri tuotetyyppiä:

COMPRHEX punaiset tukieristimet on valmistettu polyesteristä, joka on vahvistettu lasikuidulla 20%. Muotoiltu puristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0.

ISO mustat tukieristimet on valmistettu polyamidista ja vahvistettu lasikuidulla 35%. Muotoiltu ruiskupuristamalla. Itsesammuvuus: UL 94-V0, halogeenivapaa. Mustat tukieristimet löydät omalta tuotesivulta!

### TEKNISEET TIEDOT

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| d               | 30 mm               |
| F               | 9 mm                |
| H               | 30 mm               |
| Kierteen koko   | M8                  |
| Käyttölämpötila | -40 to 130°C        |
| Materiaali      | Polyesteri          |
| Nimellisjännite | 1000 V AC/1500 V DC |
| Nimellisvääntö  | 25                  |
| Paino           | 0,05 kg             |
| Puristuslujuus  | 4800 daN            |

|                |          |
|----------------|----------|
| Taivutuslujuus | 450 daN  |
| Vetolujuus     | 600 daN  |
| Väri           | Punainen |

