

## TAIPUISAT VIRTAKISKOT

### Co-flex

CFX1130

Taipuisa virtakisko CFX 4X32X1

- Standardi pituus 2-3 m
- Poikkipinta-ala 20 -1200 mm<sup>2</sup>
- Käyttöjännite 1000 V AC / 1500 V DC
- Nimellisvirrat In 134 - 2774 A
- Käyttölämpötila -40 °C ÷ +105 °C



### TUOTEKUVAUS

Teknomega tarjoaa laajan valikoiman taivutettavia virtakiskoja, jotka on valmistettu kupariliuskoista. Niiden erinomainen taipuisuus, suuri virrankesto sekä eristeen kaksivärinen viimeistely tekevät niistä erinomaisen valinnan kaapelien korvaajaksi.

Standardipituus kiskoille on 2-3 metriä ja ne ovat saatavilla valmiiksi taivutettuna ja rei'itettynä asiakkaan piirustusten mukaan. Eristeessä kaksivärinen viimeistely, johon saatavilla eri värejä.

- Tilaa säästävä vaihtoehto kaapeleille
- Sallii jyrkät taivutukset ja kierrot
- Ei tarvetta kaapeliliittimille, liitännässä parempi kontakti
- Valmiiksi taivutetut ja rei'itetyt kiskot säästävät asennusaikaa
- Saatavilla myös taivutustyökalut

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Leveys</b>                     | 32 mm               |
| <b>Paino</b>                      | 2,72 kg             |
| <b>Paksuus</b>                    | 1 mm                |
| <b>Pituus</b>                     | 2000 mm             |
| <b>Poikkipinta-ala</b>            | 128 mm <sup>2</sup> |
| <b>Virta lämpötilassa ΔT 30°C</b> | 426 A               |
| <b>Virta lämpötilassa ΔT 50°C</b> | 550 A               |

