

TAIPUISAT VIRTAKISKOT

Co-flex

CFX5022

Taipuisa virtakisko CFP 3X13X0,5

- Standardi pituus 2-3 m
- Poikkipinta-ala 20 -1200 mm²
- Käyttöjännite 1000 V AC / 1500 V DC
- Nimellisvirrat In 134 - 2774 A
- Käyttölämpötila -40 °C ÷ +105 °C



TUOTEKUVAUS

Teknomega tarjoaa laajan valikoiman taivutettavia virtakiskoja, jotka on valmistettu kupariliuskoista. Niiden erinomainen taipuisuus, suuri virrankesto sekä eristeen kaksivärinen viimeistely tekevät niistä erinomaisen valinnan kaapelien korvaajaksi.

Standardipituus kiskoille on 2-3 metriä ja ne ovat saatavilla valmiiksi taivutettuna ja rei'itettynä asiakkaan piirustusten mukaan. Eristeessä kaksivärinen viimeistely, johon saatavilla eri värejä.

- Tilaa säästävä vaihtoehto kaapeleille
- Sallii jyrkät taivutukset ja kierrot
- Ei tarvetta kaapeliliittimille, liitännässä parempi kontakti
- Valmiiksi taivutetut ja rei'itetyt kiskot säästävät asennusaikaa
- Saatavilla myös taivutustyökalut

TEKNISET TIEDOT

Leveys	13 mm
Paino	0,39 kg
Paksuus	0,5 mm
Pituus	2000 mm
Poikkipinta-ala	19,5 mm ²
Virta lämpötilassa ΔT 30°C	12 A
Virta lämpötilassa ΔT 50°C	170 A

