

## TAIPUISAT VIRTAKISKOT

### Co-flex

CFX5055

Taipuisa virtakisko CFP 2X20X1

- Standardi pituus 2-3 m
- Poikkipinta-ala 20 -1200 mm<sup>2</sup>
- Käyttöjännite 1000 V AC / 1500 V DC
- Nimellisvirrat In 134 - 2774 A
- Käyttölämpötila -40 °C ÷ +105 °C



### TUOTEKUVAUS

Teknomega tarjoaa laajan valikoiman taivutettavia virtakiskoja, jotka on valmistettu kupariliuskoista. Niiden erinomainen taipuisuus, suuri virrankesto sekä eristeen kaksivärinen viimeistely tekevät niistä erinomaisen valinnan kaapelien korvaajaksi.

Standardipituus kiskoille on 2-3 metriä ja ne ovat saatavilla valmiiksi taivutettuna ja rei'itettynä asiakkaan piirustusten mukaan. Eristeessä kaksivärinen viimeistely, johon saatavilla eri värejä.

- Tilaa säästävä vaihtoehto kaapeleille
- Sallii jyrkät taivutukset ja kierrot
- Ei tarvetta kaapeliliittimille, liitännässä parempi kontakti
- Valmiiksi taivutetut ja rei'itetyt kiskot säästävät asennusaikaa
- Saatavilla myös taivutustyökalut

### TEKNISET TIEDOT

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Leveys                     | 20 mm              |
| Paino                      | 0,9 kg             |
| Paksuus                    | 1 mm               |
| Pituus                     | 2000 mm            |
| Poikkipinta-ala            | 40 mm <sup>2</sup> |
| Virta lämpötilassa ΔT 30°C | 217 A              |
| Virta lämpötilassa ΔT 50°C | 280 A              |

