

BASIC SYSTEM 125A

CrossBoard® virtakiskojärjestelmä

11405000A

CrossBoard Basic System 125A, 405mm

- 3-napainen kiskojärjestelmä max. 160 A
- Käyttövalmis ja kauttaaltaan kosketussuojattu
- Asennus DIN-kiskoon ilman työkaluja
- Helppo asennus pohjalevyyn ruuvaamalla
- CrossLink® rajapinta



TUOTEKUVAUS

Crossboard® edustaa Wöhnerin huippuluokan modulaarista virtakiskojärjestelmää, joka takaa turvallisen virranjakelun erilaisiin käyttökohteisiin. Tähän innovatiiviseen järjestelmään on saatavilla laaja valikoima komponentteja, kuten moottorinohjaimia, teholähteitä, varokkeita ja adaptereita, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun erilaisiin sähkönsyöttötarpeisiin.

CrossBoard® Basic System 125 sisältää kaksi käyttövalmista 3-napaista kosketussuojattua kiskoalustaa.

Nämä 225 ja 405 mm leveät kiskoalustat ovat asennusvalmiita ja voidaan asentaa ilman työkaluja DIN-kiskolle tai ruuvata pohjalevyyn. CrossLink® rajapinta mahdollistaa komponenttien helpon ja nopean kytkennän kiskojärjestelmään. Virransyöttö kiskostoon toteutetaan yhteensopivilla liitäntäadaptoreilla.

Valikoimassamme on CrossLink® yhteensopivat NH-sulake-erottimet (Koko 000), putkisulake-erottimet, teholähteet, MOTUS-käynnistimet, OMUS-relemoduulit ja CrossMT-mittausmoduuli. Erilaisilla laiteadaptoreilla järjestelmään voidaan liittää lähes mitä tahansa sovelluksen vaatimia komponentteja.

TEKNISET TIEDOT

Dimensions width x height x depth	405 x 160 x 45
Liitännät	CrossLink®
Napaluku	3
Paino	1372 g

Pakkauskoko	1 kpl
Pistorasian nimellisvirta	125 A
Rated surge voltage (UIMP)	6 kV
Rated voltage AC	690 V