

BASIC SYSTEM 250A

CrossBoard® virtakiskojärjestelmä

11100000A

CrossBoard Basic System 250 A, 1100mm

- 3-napainen kiskojärjestelmä max. 250 A
- Käyttövalmis ja kauttaaltaan kosketussuojattu
- Asennus pohjalevyyn suoraan tai liitäntäadaptoreilla
- Virransyöttömahdollisuus kiskoston taustalta
- CrossLink® rajapinta



TUOTEKUVAUS

Crossboard edustaa Wöhnerin huippuluokan modulaarista virtakiskojärjestelmää, joka takaa turvallisen virranjakelun erilaisiin käyttökohteisiin. Tähän innovatiiviseen järjestelmään on saatavilla laaja valikoima komponentteja, kuten moottorinohjaimia, teholähteitä, varokkeita ja adaptoreita, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun erilaisiin sähkönsyöttötarpeisiin.

Basic System 250 A on Wöhnerin aiemmin Basic System 160A:na tunnettu järjestelmä, jonka virrankantokykyä on onnistuttu nostamaan jopa 250 ampeerin asti.

CrossBoard® Basic System 250 A sisältää 9 eri pituista käyttövalmista 3-napaista kosketussuojattua kiskoalustaa. Nämä 300-1100 mm leveät kiskoalustat ovat asennusvalmiita ja ne on helppo ruuvata pohjalevyyn. CrossLink® rajapinta mahdollistaa komponenttien helpon ja nopean kytkennän kiskojärjestelmään. Virransyöttö kiskostoon toteutetaan yhteensopivilla liitäntäadaptoreilla - CRITO®-liitäntäadapterit voidaan myös kiskoston taakse, jolloin säästetään asennustilaa tarvittaville komponenteille.

Valikoimassamme on CrossLink® yhteensopivat NH-sulake-erottimet (Koko 000), putkisulake-erottimet, teholähteet, MOTUS-käynnistimet, OMUS-relemoduulit ja CrossMT-mittausmoduuli. Erilaisilla laiteadaptoreilla järjestelmään voidaan liittää lähes mitä tahansa sovelluksen vaatimia komponentteja.

TEKNISET TIEDOT

Dimensions width x height x depth	1100 x 160 x 45
Paino	412,6 g

