



SIDEANKKURISYLINTERI

167-sarja

167-1670408000
167-DA, Ø40 mm, isku 80 mm

- Ø 25 - 100 mm
- Maksimi iskunpituus 1500 mm
- ISO 6431
- Vankkarakenteinen



TUOTEKUVAUS

Kaksitoiminen sylinteri, joka täyttää ISO-standardin 6431 vaatimukset. Poikkeuksena Ø25 mm sylinterikoko, joka ei ole 6431 mukainen. Tämä tarkoittaa, että kaikki standardin mukaiset sylinterit ovat vaihdettavissa, jos niillä on sama männän halkaisija ja iskun pituus.

Sylinterissä on vakiona magneettimäntä ja säädettävä pneumaattinen päätyvaimennus. Sylinterin rajatietojen anturointi vaatii kiinnikkeet sidepulttirakenteen takia. Näistä löytyy tarkemmin tietoa datalehdestä, tai ottamalla yhteyttä meihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	80 mm
Liitäntä ilmalle	G1/4
Materiaali männän varren tiiviste	Nitriili
Materiaalin tarjoaja	Alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	40 mm
Männän tiivisteiden materiaali	Nitriili

Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	760 N
Männän voima sulkeutuessa	640 N
Männänvarren kierre	M12x1,25
Paino	0,76 kg
Standardit	ISO 6431
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Toiminta	Kaksitoiminen
Vaimennuksen energia	2,3 J
Vaimennuksen pituus	15 mm
Väliaine	Ilmanpaine

