




SIDEANKKURISYLINTERI

TRB-sarja

TRB-0822342003

TRB-DA, Ø50 mm, isku 80 mm

- Ø 32 - 125 mm
- Maksimi iskunpituus 2850 mm
- ISO 15552
- Korvaava ASCO 450 sarjalle



TUOTEKUVAUS

Kaksitoiminen sylinteri, joka täyttää ISO-standardin 15552 vaatimukset. Tämä korvaa aiemmat ISO- ja VDMA-standardit ja määrittää asennuksen mitat. Tämä tarkoittaa, että kaikki standardin mukaiset sylinterit ovat vaihdettavissa, jos niillä on sama männän halkaisija ja iskun pituus.

Sylinterissä on vakiona magneettimäntä ja säädettävä pneumaattinen päätyvaimennus. Sylinterin rajatietojen anturointi vaatii kiinnikkeet sidepulttirakenteen takia. Näistä löytyy tarkemmin tiedot datalehdessä, tai ottamalla yhteyttä meihin.

Aventics TRB-sarja korvaa ASCO 450 sylinterisarjan kokonaisuudessaan 2019 alkaen.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	80 mm
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	G1/4
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	1,5 bar
Männän halkaisija	50 mm
Männän tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	1035 N
Männän voima sulkeutuessa	1035 N
Männänvarren kierre	M16x1,5
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 15552
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Vaimennuksen energia	15 J
Vaimennuksen pituus	17 mm
Väliaine	Ilmanpaine

