



PYÖREÄ SYLINTERI

CSL-sarja

CSL-R412020488

CSL-DA, Ø25 mm, isku 80 mm

- Ø 16 - 25 mm
- maksimi iskunpituus 1200 mm
- ISO 6432
- Elintarvikekelpoinen FDA/NSF
- Korvaa ASCO 435 ruostumattoman version



TUOTEKUVAUS

ISO 6432 mukainen pyöreä sylinteri täysin ruostumattomasta teräksestä. Elintarvikekelpoinen sylinteri FDA ja NSF hyväksynnöillä.

CSL-sarja on korvaava Asco 435 sarjan ruostumattomasta teräksestä tehdyille sylintereille.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Hyväksynnät	FDA, NSF
Iskun pituus	80 mm
Kupin materiaali	Alumiini
Liitäntä ilmalle	G1/8
Materiaali männän varren mutteri	Ruostumaton teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	Ruostumaton teräs
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	1 bar

Männän halkaisija	25 mm
Männän tiivisteiden materiaali	Nitriili
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	309 N
Männän voima sulkeutuessa	260 N
Männänvarren kierre	M10x1,25
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 6432
Sylinterin materiaali	Ruostumaton teräs
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Vaimennuksen energia	0,35 J
Väliaine	Ilmanpaine



