



KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001434
CCI-SA, Ø25mm, isku 25mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompentisyylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	25 mm
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	M5
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	25 mm
Männän tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	284 N
Männän voima sulkeutuessa	25 N
Männänvarren kierre	M6
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 21287
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Toiminta	Yksitoiminen, Magneettinen mäntä, Hetkellinen
Vaimennuksen energia	0,2 J
Väliaine	Ilmanpaine

