



KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001396
CCI-SA, Ø40mm, isku 5mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompentisyylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	5 mm
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	G1/8
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	40 mm
Männän tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	749 N
Männän voima sulkeutuessa	43 N
Männänvarren kierre	M8
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 21287
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Toiminta	Yksitoiminen, Magneettinen mäntä, Hetkellinen
Vaimennuksen energia	0,52 J
Väliaine	Ilmanpaine

