



## KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001162  
CCI-DA, Ø16mm, isku 20mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



### TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompentisylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Asennus                           | Itsenäinen          |
| Iskun pituus                      | 20 mm               |
| Kupin materiaali                  | Ruostumaton teräs   |
| Liitäntä ilmalle                  | M5                  |
| Materiaali männän varren mutteri  | Galvanoitu teräs    |
| Materiaali männän varren tiiviste | Polyuretaani        |
| Materiaalin tarjoaja              | die-cast alumiini   |
| Max. hiukkaskoko                  | 50 µm               |
| Max. käyttölämpötila              | 80 °C               |
| Max. työpaine                     | 10 bar              |
| Max. öljyn määrä                  | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Min. käyttölämpötila              | -20 °C              |
| Min. työpaine                     | 2 bar               |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Männän halkaisija            | 16 mm                             |
| Männän tiivisteen materiaali | Polyuretaani                      |
| Männän varren materiaali     | Ruostumaton teräs                 |
| Männän voima avautuessa      | 127 N                             |
| Männän voima sulkeutuessa    | 95 N                              |
| Männänvarren kierre          | M6x1                              |
| Ohjaus                       | Pneumatiikka                      |
| Standardit                   | ISO 21287                         |
| Sylinterin materiaali        | Anodisoitu alumiini               |
| Tiivisteen materiaali        | Polyuretaani                      |
| Toiminta                     | Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä |
| Vaimennuksen energia         | 0,15 J                            |
| Väliaine                     | Ilmanpaine                        |

