



KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001164
CCI-DA, Ø25mm, isku 20mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompentisylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	20 mm
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	M5
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	2 bar

Männän halkaisija	25 mm
Männän tiivisteiden materiaali	Polyuretaani
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	309 N
Männän voima sulkeutuessa	260 N
Männänvarren kierre	M8x1
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 21287
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteiden materiaali	Polyuretaani
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Vaimennuksen energia	0,3 J
Väliaine	Ilmanpaine

