



## KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001159  
CCI-DA, Ø80mm, isku 15mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



### TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompantisylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Asennus                           | Itsenäinen          |
| Iskun pituus                      | 15 mm               |
| Kupin materiaali                  | Ruostumaton teräs   |
| Liitäntä ilmalle                  | G1/8                |
| Materiaali männän varren mutteri  | Galvanoitu teräs    |
| Materiaali männän varren tiiviste | Polyuretaani        |
| Materiaalin tarjoaja              | die-cast alumiini   |
| Max. hiukkaskoko                  | 50 µm               |
| Max. käyttölämpötila              | 80 °C               |
| Max. työpaine                     | 10 bar              |
| Max. öljyn määrä                  | 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Min. käyttölämpötila              | -20 °C              |
| Min. työpaine                     | 2 bar               |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Männän halkaisija              | 80 mm                             |
| Männän tiivisteiden materiaali | Polyuretaani                      |
| Männän varren materiaali       | Ruostumaton teräs                 |
| Männän voima avautuessa        | 3167 N                            |
| Männän voima sulkeutuessa      | 2969 N                            |
| Männänvarren kierre            | M16x1,5                           |
| Ohjaus                         | Pneumatiikka                      |
| Standardit                     | ISO 21287                         |
| Sylinterin materiaali          | Anodisoitu alumiini               |
| Tiivisteiden materiaali        | Polyuretaani                      |
| Toiminta                       | Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä |
| Vaimennuksen energia           | 1,8 J                             |
| Väliaine                       | Ilmanpaine                        |

