



KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001189
CCI-DA, Ø80mm, isku 30mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompentisylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	30 mm
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	G1/8
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	2 bar

