



KOMPAKTISYLINTERI

CCI-sarja

CCI-R422001140
CCI-DA, Ø100mm, isku 5mm

- Ø 16 to 100 mm
- Maksimi iskunpituus 500 mm
- ISO 21287
- Korvaa ASCO 449 sarjan



TUOTEKUVAUS

CCI kompantisylinterissä on ISO 21287 -standardin mukainen sylinteri. Innovatiivinen kompakti rakenne ja helppo puhdistettavuus ovat etuja. Sylinterissä on anturiura koko sylinterin matkalla ja joka sivulla.

CCI-sarjan kompantisylinteri korvaa ASCO 449 tuotesarjan.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	5 mm
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	G1/8
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m ³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	2 bar

Männän halkaisija	100 mm
Männän tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	4948 N
Männän voima sulkeutuessa	4639 N
Männänvarren kierre	M16x1,5
Ohjaus	Pneumatiikka
Standardit	ISO 21287
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteen materiaali	Polyuretaani
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Vaimennuksen energia	2,5 J
Väliaine	Ilmanpaine

