



## PROFIILISYLINTERI

### CCL-IS sarja

CCL-IS-R480060036

Paineilmasyylinteri, Ø63mm, Isku 25mm

- Ø 25 - 125mm
- Suurin iskunpituus 2800mm
- ISO 15552
- Helposti puhdistettava sileä pinta



### TUOTEKUVAUS

CCL-IS-sylinteri on ISO 15552 -standardin mukainen sylinteri jossa on sileät ja tasaiset pinnat helpottaen puhtaanapitoa. Korroosiota kestävät päädyt varmistavat tämän sylinterin pitkän käyttöiän myös haastavissa ympäristöissä.

Etureunan taso yhdessä modulaarisen männänvarren tiivisteiden kanssa tarjoaa tälle sylinterille poikkeuksellisen hyvin kestävästä myös sahateollisuuden pitkäikäisenä sylinterinä erityisesti kuivaamosovelluksissa.

### TEKNISET TIEDOT

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Liitäntä                    | 3/8" BSP            |
| Materiaali pyyhkijätiiviste | Polyesteri          |
| Materiaalin tarjoaja        | Anodisoitu alumiini |
| Max. käyttölämpötila        | 80 °C               |
| Max. mittauspaine           | 10 bar              |
| Min. käyttölämpötila        | -20 °C              |
| Min. mittauspaine           | 1 bar               |
| Männän varren materiaali    | Ruostumaton teräs   |
| Sylinterin materiaali       | Anodisoitu alumiini |

