



PROFIILISYLINTERI

CCL-IS sarja

CCL-IS-R480060040

Paineilmasyylinteri, Ø63mm, Isku 160mm

- Ø 25 - 125mm
- Suurin iskunpituus 2800mm
- ISO 15552
- Helposti puhdistettava sileä pinta



TUOTEKUVAUS

CCL-IS-sylinteri on ISO 15552 -standardin mukainen sylinteri jossa on sileät ja tasaiset pinnat helpottaen puhtaanapitoa. Korroosiota kestävät päädyt varmistavat tämän sylinterin pitkän käyttöiän myös haastavissa ympäristöissä.

Etureunan taso yhdessä modulaarisen männänvarren tiivisteen kanssa tarjoaa tälle sylinterille poikkeuksellisen hyvin kestävävyn myös sahateollisuuden pitkäikäisenä sylinterinä erityisesti kuivaamosovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	3/8" BSP
Materiaali pyyhkijätiiviste	Polyesteri
Materiaalin tarjoaja	Anodisoitu alumiini
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. mittauspaine	10 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. mittauspaine	1 bar
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini

