



## SIDEANKKURISYLINTERI

ITS Sarja

ITS-R480627376  
ITS-DA, Ø200 mm, 400 mm

- Ø 160 - 320mm männän halkaisija
- Maksimi iskunpituus 2700mm
- ISO 15552
- Vankka rakenne



### TUOTEKUVAUS

ITS-sarja on suurimman kokoluokan sidepulttisylinteri alkaen Ø160mm männän halkaisijasta aina Ø320mm halkaisijaan. Vankka rakenne ja suuri koko mahdollistavat suurien kuormien ohjaamisen.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Asennus                           | Itsenäinen        |
| Iskun pituus                      | 400 mm            |
| Kupin materiaali                  | Ruostumaton teräs |
| Liitäntä ilmalle                  | G3/4"             |
| Materiaali männän varren mutteri  | Galvanoitu teräs  |
| Materiaali männän varren tiiviste | NBR               |
| Materiaalin tarjoaja              | die-cast alumiini |
| Max. käyttölämpötila              | 80 °C             |
| Max. työpaine                     | 10 bar            |
| Min. käyttölämpötila              | -20 °C            |
| Min. työpaine                     | 2 bar             |
| Männän halkaisija                 | 200 mm            |
| Männän tiivisteen materiaali      | NBR               |
| Männän varren materiaali          | Ruostumaton teräs |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Männän voima avautuessa   | 19792 N                           |
| Männän voima sulkeutuessa | 19000 N                           |
| Männänvarren kierre       | M36x2                             |
| Ohjaus                    | Pneumatiikka                      |
| Paino                     | 24 kg                             |
| Standardit                | ISO 15552                         |
| Sylinterin materiaali     | Anodisoitu alumiini               |
| Tiivisteiden materiaali   | NBR                               |
| Toiminta                  | Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä |
| Vaimennuksen energia      | 170 J                             |
| Vaimennuksen pituus       | 50 mm                             |
| Väliaine                  | Ilmanpaine                        |