



SIDEANKKURISYLINTERI

ITS Sarja

ITS-R480627458
ITS-DA, Ø250 mm, 250 mm

- Ø 160 - 320mm männän halkaisija
- Maksimi iskunpituus 2700mm
- ISO 15552
- Vankka rakenne



TUOTEKUVAUS

ITS-sarja on suurimman kokoluokan sidepulttisylinteri alkaen Ø160mm männän halkaisijasta aina Ø320mm halkaisijaan. Vankka rakenne ja suuri koko mahdollistavat suurien kuormien ohjaamisen.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Iskun pituus	250 mm
Kupin materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä ilmalle	G1"
Materiaali männän varren mutteri	Galvanoitu teräs
Materiaali männän varren tiiviste	NBR
Materiaalin tarjoaja	die-cast alumiini
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. työpaine	10 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	250 mm
Männän tiivisteen materiaali	NBR
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs

Männän voima avautuessa	30925 N
Männän voima sulkeutuessa	29688 N
Männänvarren kierre	M42x2
Ohjaus	Pneumatiikka
Paino	31 kg
Standardit	ISO 15552
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Vaimennuksen energia	180 J
Vaimennuksen pituus	64 mm
Väliaine	Ilmanpaine