



## SIDEANKKURISYLINTERI

### ITS Sarja

ITS-R480627467  
ITS-DA, Ø320 mm, 125 mm

- Ø 160 - 320mm männän halkaisija
- Maksimi iskunpituus 2700mm
- ISO 15552
- Vankka rakenne



### TUOTEKUVAUS

ITS-sarja on suurimman kokoluokan sidepulttisylinteri alkaen Ø160mm männän halkaisijasta aina Ø320mm halkaisijaan. Vankka rakenne ja suuri koko mahdollistavat suurien kuormien ohjaamisen.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Asennus                           | Itsenäinen        |
| Iskun pituus                      | 125 mm            |
| Kupin materiaali                  | Ruostumaton teräs |
| Liitäntä ilmalle                  | G1"               |
| Materiaali männän varren mutteri  | Galvanoitu teräs  |
| Materiaali männän varren tiiviste | NBR               |
| Materiaalin tarjoaja              | die-cast alumiini |
| Max. käyttölämpötila              | 80 °C             |
| Max. työpaine                     | 10 bar            |
| Min. käyttölämpötila              | -20 °C            |
| Min. työpaine                     | 2 bar             |
| Männän halkaisija                 | 320 mm            |
| Männän tiivisteen materiaali      | NBR               |
| Männän varren materiaali          | Ruostumaton teräs |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Männän voima avautuessa</b>   | 50668 N                           |
| <b>Männän voima sulkeutuessa</b> | 48704 N                           |
| <b>Männänvarren kierre</b>       | M48x2                             |
| <b>Ohjaus</b>                    | Pneumatiikka                      |
| <b>Paino</b>                     | 49,5 kg                           |
| <b>Standardit</b>                | ISO 15552                         |
| <b>Sylinterin materiaali</b>     | Anodisoitu alumiini               |
| <b>Tiivisteiden materiaali</b>   | NBR                               |
| <b>Toiminta</b>                  | Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä |
| <b>Vaimennuksen energia</b>      | 190 J                             |
| <b>Vaimennuksen pituus</b>       | 55 mm                             |
| <b>Väliaine</b>                  | Ilmanpaine                        |