OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

AVENTICS

MÄNNÄNVARRETTOMAT SYLINTERIT

RTC-sarja

RTC-BV-R480143252
RTC-DA, Ø 16 mm, isku 100 mm, RTC-BV



- Ø 16 - 80 mm
- Maksimi iskunpituus 9900 mm
- Liuku- tai kuulalaakeri
- Pneumaattisella tai hydraulisella vaimennuksella
- Lisää kokoja pyydettäessä

TUOTEKUVAUS

RTC-sylinterin sisällä mäntä on soikea toimien vakaampana mahdollistaen tarkemman iskun ja suuremmat voimat. Sovelluksesta ja sylinterin rakenteesta riippuen voit valita liukulaakereiden tai kuulalaakereiden välillä. Ovaali mäntä on mahdollistanut matalamman rakenteen kuin muilla sylintereillä. Kompakti rakenne on erinomainen koneenrakentajille jossa vähäisempi tilantarve on etu.

RTC-BV
Lyhyt sukkula
Sukkula männän varassa

RTC-SB
Lyhyt sukkula
Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa

RTC-LB
Pitkä sukkula
Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja männänvarrettomista sylintereistä. Me autamme sinua löytämään oikean sylinterin sovellukseesi.

TEKNISET TIEDOT

Iskun pituus	100 mm
Liitäntä	M7
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. työpaine	8 bar
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	16 mm
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini

Tiivisteen materiaali	PUR



