



## MÄNNÄNVARRETTOMAT SYLINTERIT

### RTC-sarja

RTC-BV-R480147731

RTC-DA, Ø 80 mm, isku 1000 mm, RTC-BV

- Ø 16 - 80 mm
- Maksimi iskunpituus 9900 mm
- Liuku- tai kuulalaakeri
- Pneumaattisella tai hydraulisella vaimennuksella
- Lisää kokoja pyydetessä



### TUOTEKUVAUS

RTC-sylinterin sisällä mäntä on soikea toimien vakaampana mahdollistaen tarkemman iskun ja suuremmat voimat. Sovelluksesta ja sylinterin rakenteesta riippuen voit valita liukulaakereiden tai kuulalaakereiden välillä. Ovaali mäntä on mahdollistanut matalamman rakenteen kuin muilla sylintereillä. Kompakti rakenne on erinomainen koneenrakentajille jossa vähäisempi tilantarve on etu.

#### RTC-BV

Lyhyt sukkula

Sukkula männän varassa

#### RTC-SB

Lyhyt sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa

#### RTC-LB

Pitkä sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja männänvarrettomista sylintereistä. Me autamme sinua löytämään oikean sylinterin sovellukseesi.

## TEKNISET TIEDOT

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Iskun pituus</b>         | 1000 mm             |
| <b>Istukan materiaali</b>   | Anodisoitu alumiini |
| <b>Liitäntä</b>             | 3/8" BSP            |
| <b>Materiaalin tarjoaja</b> | Anodisoitu alumiini |
| <b>Max. käyttölämpötila</b> | 60 °C               |
| <b>Max. työpaine</b>        | 8 bar               |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -10 °C              |
| <b>Min. työpaine</b>           | 2 bar               |
| <b>Männän halkaisija</b>       | 80 mm               |
| <b>Sylinterin materiaali</b>   | Anodisoitu alumiini |
| <b>Tiivisteiden materiaali</b> | PUR                 |

