



MÄNNÄNVARRETTOMAT SYLINTERIT

RTC-sarja

RTC-BV-R480146014

RTC-DA, Ø 63 mm, isku 600 mm, RTC-BV

- Ø 16 - 80 mm
- Maksimi iskunpituus 9900 mm
- Liuku- tai kuulalaakeri
- Pneumaattisella tai hydraulisella vaimennuksella
- Lisää kokoja pyydettäessä



TUOTEKUVAUS

RTC-sylinterin sisällä mäntä on soikea toimien vakaampana mahdollistaen tarkemman iskun ja suuremmat voimat. Sovelluksesta ja sylinterin rakenteesta riippuen voit valita liukulaakereiden tai kuulalaakereiden välillä. Ovaali mäntä on mahdollistanut matalamman rakenteen kuin muilla sylintereillä. Kompakti rakenne on erinomainen koneenrakentajille jossa vähäisempi tilantarve on etu.

RTC-BV

Lyhyt sukkula

Sukkula männän varassa

RTC-SB

Lyhyt sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa

RTC-LB

Pitkä sukkula

Sukkula on sivuilta tuettuna liukulaakereiden varassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarkempia tietoja männänvarrettomista sylintereistä. Me autamme sinua löytämään oikean sylinterin sovellukseesi.

TEKNISET TIEDOT

Iskun pituus	600 mm
Istukan materiaali	Anodisoitu alumiini
Liitäntä	3/8" BSP
Materiaalin tarjoaja	Anodisoitu alumiini
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. työpaine	8 bar

Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. työpaine	2 bar
Männän halkaisija	63 mm
Sylinterin materiaali	Anodisoitu alumiini
Tiivisteiden materiaali	PUR

