



## PROFIILISYLINTERI

### PRA-sarja

PRA-R480141371

PRA-DA, Ø125 mm, isku 80 mm

- Ø32 – 125mm
- Maksimi iskunpituus 2850mm
- ISO 15552
- Korvaava ASCO 453 -sarjalle



### TUOTEKUVAUS

Kaksitoiminen sylinteri, joka täyttää ISO-standardin 15552 vaatimukset. Tämä korvaa aiemmat ISO- ja VDMA-standardit ja määrittää asennuksen mitat. Tämä tarkoittaa, että kaikki standardin mukaiset sylinterit ovat vaihdettavissa jos niillä on sama männän halkaisija ja iskun pituus.

Sylinterissä on vakiona magneettimäntä ja päätyvaimennus. Anturointia varten sylinterissä on koko matkalla T-ura anturin helppoa sijoittelua varten. Sylinteri on varusteltavissa kaapimella, joka on irrotettava ja helposti vaihdettavissa oleva männän varren etupään tiiviste.

Aventics PRA-sarja korvaa ASCO 453 sylinterisarjan kokonaisuudessaan 2019 alkaen.

### TEKNISET TIEDOT

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Asennus</b>                           | Ei                    |
| <b>Iskun pituus</b>                      | 80 mm                 |
| <b>Kupin materiaali</b>                  | Ruostumaton teräs     |
| <b>Liitântä ilmalle</b>                  | G1/2"                 |
| <b>Materiaali männän varren mutteri</b>  | Galvanoitu teräs      |
| <b>Materiaali männän varren tiiviste</b> | Polyuretaanipohjainen |
| <b>Materiaalin tarjoaja</b>              | die-cast alumiini     |
| <b>Max. hiukkaskoko</b>                  | 50 µm                 |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>              | 80 °C                 |
| <b>Max. työpaine</b>                     | 10 bar                |
| <b>Max. öljyn määrä</b>                  | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>              | -20 °C                |



