

## DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

153I3N3006P

DIN A liittin. 3+pe h6 3m PVC CEI

- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liittin
- IP67-koteloitusluokka
- Integroidulla tiivisteellä



### TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuoja- ja LED-indikaatiolla.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Napaluku                | 3+maa                |
| Kaapelin pituus         | 3000 mm              |
| Kaapelin materiaali     | PVC/CEI              |
| Piiri                   | Ilman piiriä         |
| Halogeeniton            | Ei                   |
| IP-luokka               | IP65                 |
| Johdinala               | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Kaapelin halkaisija     | 7                    |
| Kaapelin väri           | Harmaa               |
| Kotelon väri            | Musta                |
| LED-indikointi          | Ei                   |
| Max. käyttölämpötila    | 70 °C                |
| Min. käyttölämpötila    | -25 °C               |
| Maaliittimen sijainti   | h6                   |
| Max. virta              | 5 A                  |
| Nimellisjännite         | 250 V                |
| Ruuvien koko            | M3x27                |
| Tiivisteiden materiaali | NBR                  |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Väri LED              | No LED                                     |
| Ruuvi ja tiiviste     | NBR profiilitiiviste ja ruuvi tiivisteellä |
| Valmistajan osanumero | 1210400734                                 |

