

## DIN B INDUSTRIAL KIIINTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

162N3N20021  
DIN B liittinkaap. h12 2m 3x0,75 PVC

- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transientisuojaalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli



### TUOTEKUVAUS

Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumaattikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Kaapelin pituus	2000 mm
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,75 mm <sup>2</sup>
Kaapelin väri	Musta
Kosketinmateriaali	Messinki
Koskettimen väri	Musta
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	250 V
Tiivisteiden materiaali	NBR
Ruuvi ja tiiviste	NBR profiilitiiviste
Valmistajan osanumero	1210400305

Earth H12

