

## DIN A VENTTIILIPISTOKKEET

Molex mPm® liittimet

81311G21

DINA kytk.liitin 3+pe PG11 harmaa

- Normin EN175301-803 (DIN43650) mukaiset liittimet
- Matala tai korkea kotelo
- Led-indikaatiolla ja transienttisuojoilla



### TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Niitä käytetään yleensä magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Muita käyttökohteita ovat paineanturit, pintakytkimet ja lähestymiskytkimet. Molex mPm® liitinvalikoima on laaja ja tuotteet ovat tunnettuja laadustaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Napaluku                 | 3+maa               |
| Piiri                    | Ilman piiriä        |
| IP-luokka                | IP65                |
| Max. johdinala           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. kaapelin halkaisija | 10 mm               |
| Min. kaapelin halkaisija | 8 mm                |
| Läpivienti               | PG11                |
| Kotelon väri             | Harmaa              |
| Kotelon materiaali       | Polyamidi           |
| LED-indikointi           | Ei                  |
| Liitin                   | DIN A 43650         |
| Liitäntä                 | Ruuvi               |
| Max. käyttölämpötila     | 90 °C               |
| Min. käyttölämpötila     | -40 °C              |
| Max. virta               | 16 A                |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Nimellisjännite       | 250 V AC/300 V DC    |
| Tiivisteen materiaali | NBR                  |
| Väri LED              | No LED               |
| Ruuvi ja tiiviste     | NBR profiilitiiviste |
| Valmistajan osanumero | 1210230631           |

