

DIN C JA MICRO VENTTIILILIITTIMET

Molex mPm® liittimet

19207N62

DIN Micro (9,4mm) liitin 2+maa

- Sisäisellä transienttisuojalla tai ilman elektroniikkaa
- Lasikuituvahvistettu kotelo
- Kontaktelementti käännettävissä
- 9,4 mm tai 8 mm kontaktiväli EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Micro-mallisarjan liittimestä on olemassa kaksi versiota ja niiden ero on kontaktivälin mitassa. Micro liittimessä kontaktiväli on 9,4mm mutta Micro-EN175301-803 liittimessä kontaktiväli on 8mm.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP65
Max. johdinala	0,75 mm ²
Max. kaapelin halkaisija	6 mm
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Läpivienti	PG7
Kotelon väri	Musta
Kotelon materiaali	Polyamidi
LED-indikointi	Ei
Liitin	DIN C micro 9,4 mm
Liitântä	Ruuvi
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. virta	10 A
Nimellisjännite	250 V AC/300 V DC
Ruuvin koko	M3x25
Tiivisteeseen materiaali	NBR
Väri LED	Ei
Valmistajan osanumero	1210230438

