

DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

451P3N5001PC4H
DINA liitinkaap. LED+VDR 24V 5m PUR

- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liitin
- IP67-koteloitusluokka
- Integroidulla tiivisteellä



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuojaalla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	PUR
Piiri	C4: LED + varistori
Halogeeniton	Ei
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤15 mΩ
Kosketinmateriaali	Polypropeeni
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Ruuvien koko	M3x29
Tiivisteiden materiaali	NBR

