

DIN B INDUSTRIAL KIIENTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

162N3N5006P
DINB liitinkaapeli 2+maa h6 5m PVC IP67

- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli



TUOTEKUVAUS

Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin väri	Musta
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	250 V
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	No LED
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna
Valmistajan osanumero	1210400822

Earth H6

