

DIN B INDUSTRIAL KIIINTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

162P3N1006P
DIN B liitinkaap. h6 1m PUR 3x0,75

- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli



TUOTEKUVAUS

Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	1000 mm
Kaapelin materiaali	PUR
Piiri	Ilman piiriä
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤15 mΩ
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	250 V
Ruuvien koko	M3x29
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	No LED
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna

Earth H6

