



DIN C MICRO LIITIN / DIN C KIIENTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

492N2N30011C4H
DIN C liitinkaap. led+vDR 3m PVC

- Valettu PVC tai PUR kaapeli
- Nopea ja helppo asentaa
- Led-indikoinnilla ja transienttisuojaalla
- 9,4 mm tai 8 mm kontaktiväli EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)



TUOTEKUVAUS

ERIKOISMALLIT

- Muita elektroniikkapiirejä
- Muu kaapelityyppi
- Muita kaapelipituuksia
- Muu liitinjärjestys, maaliitin h 3/h 9

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	3 m
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	C4: LED + varistori
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,5 mm ²
LED-indikointi	Kyllä
Liitin	DIN C 8 mm
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	3 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Ruuvien koko	M2,5x22,5
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen

