

## DIN A VENTTIILIPISTOKKEET

Molex mPm® liittimet

S18209TC421

DIN A kytk.liitin LED+VDR 24V PG9

- Normin EN175301-803 (DIN43650) mukaiset liittimet
- Matala tai korkea kotelo
- Led-indikaatiolla ja transienttisuojailla



### TUOTEKUVAUS

Molex mPm® venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Niitä käytetään yleensä magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Muita käyttökohteita ovat paineanturit, pintakytkimet ja lähestymiskytkimet. Molex mPm® liitinvalikoima on laaja ja tuotteet ovat tunnettuja laadustaan.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Napaluku                 | 2+maa               |
| Piiri                    | C4: LED + varistori |
| IP-luokka                | IP65                |
| Max. johdinala           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. kaapelin halkaisija | 8 mm                |
| Min. kaapelin halkaisija | 6 mm                |
| Läpivienti               | PG9                 |
| Kotelon väri             | Läpinäkyvä          |
| Kotelon materiaali       | Polyamidi           |
| LED-indikointi           | Kyllä               |
| Liitin                   | DIN A 43650         |
| Max. käyttölämpötila     | 90 °C               |
| Min. käyttölämpötila     | -40 °C              |
| Max. virta               | 16 A                |
| Nimellisjännite          | 24 V AC/DC          |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Tiivisteiden materiaali</b> | NBR                  |
| <b>Väri LED</b>                | Punainen             |
| <b>Ruuvi ja tiiviste</b>       | NBR profiilitiiviste |
| <b>Valmistajan osanumero</b>   | 1210640579           |

